



 Lexmark™

M1242

Betrouwbaarheid.
Beveiliging. Prestaties.



M1242 met optionele lade



Lexmark M1242

U krijgt de perfecte balans tussen prestaties en betaalbaarheid voor zwart-witafdrukken in kleine werkgroepen met de standaard dubbelzijdige uitvoer, verbeterde beveiliging en ingebouwde duurzaamheid van de M1242. De multi-core processor ondersteunt een uitvoer van maximaal 40 pagina's per minuut*, terwijl de downtime afneemt dankzij afdrukonderdelen die lang meegaan. Daarnaast kunt u verbinding maken via standaard-USB of Gigabit Ethernet.



Werk productiever

- ▶ Verwerk al uw afdruktaken met de kracht van een dual-core processor op 1 GHz en 512 MB geheugen.
- ▶ Druk maximaal 40 pagina's per minuut af.
- ▶ Op het tweeregelige lcd-scherm kunt u essentiële systeem informatie configureren, gebruiken en controleren.
- ▶ Gebruik mediaformaten van A6 tot Legal in de papierlade, plus kleinere media en enveloppen in de multifunctionele invoer voor 100 vel.

Klaar wanneer u dat bent

- ▶ Een verhittingsstation en beeldverwerkingscomponenten met lange levensduur verlengen de uptime.
- ▶ Vervangende Unison™-tonercartridges produceren tot 21.000 pagina's** met afdrukken van hoge kwaliteit.
- ▶ Maximale invoercapaciteit van 900 pagina's betekent minder onderbrekingen.
- ▶ Duurzaam metalen frame is ontworpen voor een lange levensduur.

Robuuste, ingebouwde beveiliging

- ▶ Lexmark's uitgebreide beveiligingsarchitectuur helpt u uw gegevens te beveiligen, in het document, op het apparaat, in het netwerk en overal ertussenin.
- ▶ Diverse ingebouwde functies beschermen het apparaat tegen aanvallen, zoals vertrouwelijk afdrukken, logbestanden en nog veel meer.
- ▶ De standaardfunctie voor vertrouwelijk afdrukken beveiligd de uitvoer via een eenvoudige pincode.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab heeft Lexmark geëerd met een prestigieuze BLI PaceSetter-onderscheiding voor Document Imaging Security.***



Gebouwd met oog voor het milieu

- ▶ Energiebeheerfuncties verlagen het energieverbruik tijdens gebruik en in de slaapstand.
- ▶ Standaard dubbelzijdig afdrukken bespaart papier.
- ▶ Gebruik van na consumentengebruik gerecycled materiaal in de productie bespaart natuurlijke hulpbronnen.
- ▶ Het apparaat heeft een EPEAT® Silver- en ENERGY STAR® -certificering.
- ▶ Recycle cartridges via het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Zie www.lexmark.com/ISOspeeds. voor meer informatie.

**Rendement gebaseerd op een afdrukdekking van ongeveer 5%.

***Onderscheiding is gebaseerd op gegevens over West-Europa.

Lexmark M1242



- 1 M1242 met 2-regelig scherm
10,2 x 15,7 x 14,7 inch
260 x 399 x 374 mm
- 2 Lade voor 550 vel
5 x 15,7 x 14,7 inch
126 x 389 x 374 mm

of



- 3 Lade voor 250 vel
3,7 x 15,7 x 14,7 inch
95 x 389 x 374 mm

■ Standaard

■ Optioneel

Ondersteunt één optionele lade.

© 2018 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. AirPrint en het AirPrint-Logo zijn handelsmerken van Apple, Inc. ENERGY STAR® is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten. EPEAT® is een handelsmerk van EPEAT, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google, Inc. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn handelsmerken, servicemerken en certificeringsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Afdrukken

Display	2-regelig 128 x 32 pixel (APA) zwart-wit OLED display
Afdruksnelheid: tot ⁴	zwart: 40 pagina's per minuut
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: 6.25 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Geheugen / Processor	standaard: 512 MB / maximum: 512 MB / 1.0 GHZ MHz
Vaste schijf	Niet beschikbaar
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume ²	1000 - 10000 pagina's
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot ³	100000 pagina's per maand

Supplies⁷

Rendement cartridges ¹	tot: 21000 pagina's cartridge
Imaging unit rendement: tot	60000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking
Cartridge(s) meegeleverd ⁸	3000 pagina's starter retourprogramma tonercartridge

Papierverwerking

Standaard papierverwerking	250 vel papierlade, 100 vel multipurpose lader, 150 vel uitvoerlade, Duplex (geïntegreerd)
Optionele papierverwerking	250 vel papierlader, 550 vel papierlader, Afsluitbare 550 vel papierlader
Invoercapaciteit: tot	standaard: 300 vel / maximum: 900 vel
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 150 vel / maximum: 150 vel
Ondersteunde mediatypes	Karton, Enveloppen, Papieren etiketten, Gewoon papier, Transparanten, Raadpleeg de Lexmark Card Stock Guide voor meer informatie.
Ondersteunde mediaformaten	10 envelop, 7 3/4 envelop, 9 envelop, A4, A5, DL envelop, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universeel aan te passen afmetingen, Oficio, A6

Algemeen⁴

Aansluitmogelijkheden (std.)	USB 2.0 (type B, Hi-Speed gecertificeerd), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Geluidsniveau	afdrukken: 55 dBA
Omgevingspecificaties	Temperatuur: 16 tot 32°C, Luchtvochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Hoogte: 0 - 5000 meter
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 260 x 399 x 374 mm / 14.0 kg

Alle informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

¹Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking. ²Het aanbevolen maandelijkse afdrukvolume is een paginabereik dat klanten helpt bij het evalueren van de Lexmark printers op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat ze per maand denken af te drukken. Lexmark beveelt voor optimale prestaties aan dat het aantal pagina's per maand binnen het aangegeven bereik ligt, rekening houdend met onder meer de volgende factoren: hoe vaak supplies worden vervangen, hoe vaak papier wordt geladen, de snelheid en het typische gebruik door de klant. ³De maximale maandelijkse gebruiksindicatie is gedefinieerd als het maximum aantal pagina's dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP's met elkaar vergelijken. ⁴Printers worden onder bepaalde licentievoorwaarden verkocht. Raadpleeg www.lexmark.com/printerlicense voor meer informatie. ⁵Werkelijk rendement kan verschillen afhankelijk van andere factoren, zoals afdruksnelheid, papierformaat en richting waarop papier is geladen, tonerdekking, papierbron, aandeel van 'alleen in zwart afdrukken' en de complexiteit van de afdruktaak. ⁶Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Voor meer informatie gaat u naar: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product werkt alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Ga naar www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ⁸Average Continuous Cartridge Yield in one-sided (simplex) mode 3,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.