

Produceer levendige, opvallende posters en point-of-sale displays met deze compacte 24"/A1 printer met 6-kleuren inksysteem op pigmentbasis met een lage cost of ownership

iPF6400SE

you can

Maak opvallende posters en displays met deze compacte printer die ideaal is voor elke bedrijfsgrootte. 6-kleuren LUCIA EX inksysteem op pigmentbasis, met rode inkt voor levendige, duurzame resultaten.

24 INCH
2.400 X 1.200 DPI
LUCIA EX 6 KLEUREN
'HOT SWAP' INKTTANKS
ECONOMY PRINTMODUS
POSTERARTIST LITE
NORMAAL PAPIER A1 IN 34 SECONDEN
PRINTEN ZONDER WITRAND



iPF6400SE

Belangrijkste kenmerken:

- Creëer duurzame posters en point-of-sale displays met het 6-kleuren LUCIA EX inksysteem op pigmentbasis
- Verkrijg levendig rood en oranje met een extra rode inkt unit
- Behoud consistente productiviteit tijdens printopdrachten, met 'Hot Swap' inktanks van 130 ml en 300 ml die vervangen kunnen worden terwijl het systeem print
- Print snel in de economische snelmodus (Fast Economy) voor minimale productietijd en lage kosten
- Bespaar ruimte met het compacte, nieuwe ontwerp met een ruime keuze uit functies
- Gebruik de gebundelde PosterArtist Lite software en Microsoft Office print plug-in om eenvoudig opvallende grootformaat posters te creëren
- Print eenvoudig in meerdere formaten, van General Graphics tot CAD- en GIS-tekeningen, met gebundelde Direct Print & Share functionaliteit

 imagePROGRAF

Canon

Technische gegevens: imagePROGRAF iPF6400SE

PRINTERMODEL	imagePROGRAF iPF6400SE
TECHNOLOGIE	
Printertype	6-kleuren - 24" / 609,6 mm
Printtechnologie	Canon Inkjet on-demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x1 printkop)
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 - BK / MBK / M / C / Y / R - 2.560 spuitopeningen voor elke kleur
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Afstand spuitopeningen	1.200 dpi x 2
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder
Inktdruppelgrootte	4 picoliter
Inktcapaciteit	Geleverd met startinkt: 90 ml - BK / MBK / M / C / Y / R Standaard inkt: 130 ml of 300 ml - BK / MBK / M / C / Y / R
Inktsoort	Pigmentinkt: LUCIA EX 6 kleuren: BK / MBK / M / C / Y / R
Printercompatibiliteit	Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32-/64-bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8 - OS10.9.x
Printertalen	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Standaard interfaces	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 Base-T/TX
Buffer RAM	256 MB
PRINTSNELHEID (A1, Full Colour Image)	
Printsnelheid (normaal papier)	34 sec. (economische snelmodus) 1 min. 45 sec. (standaardmodus)
Printsnelheid (gecoat papier)	1 min. 0 sec. (economische snelmodus) 1 min. 45 sec. (standaardmodus)
Printsnelheid (glanzend fotopapier)	1 min. 58 sec. (economische snelmodus) 3 min. 41 sec. (standaardmodus)
PAPIER-VERWERKING	
Breedte printmedia	Papierrol en handmatige invoer aan bovenzijde: 203,2 mm (8 inch) - 610 mm (24 inch)
Dikte printmedia	Roleenheid: 0,07 - 0,8 mm Laden aan bovenzijde, handmatige invoer 0,07 - 0,8 mm
Minimale printlengte	Rol: 203,2 mm (8 inch) Handmatige invoer aan bovenzijde: 279,4 mm (11 inch)
Maximale printlengte	18 m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Handmatige invoer aan bovenzijde: 1,6 m
Marges (Boven, Onder, Zijkanten)	Aanbevolen gebied: Papierrol - Boven: 20 mm, Onder: 5 mm, Links / Rechts: 5 mm Handmatige invoer aan bovenzijde - Boven: 20 mm, Onder: 23 mm, Links / Rechts: 5 mm
	Printvlak: Papierrol - Boven: 3 mm, Onder: 3 mm, Links / Rechts: 3 mm Papierrol printen zonder witrاند - Boven: 0 mm, Onder: 0 mm, Links / Rechts: 0 mm Handmatige invoer aan bovenzijde - Boven: 3 mm, Onder: 3 mm, Links / Rechts: 3 mm
Max. diameter medirol	150,0 mm
Papierinvoermethode	Rolinvoer: Een rol, laden aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde Laden aan bovenzijde, handmatige invoer: Eén vel, uitvoer aan voorzijde
Breedte printen zonder witrاند (alleen rollen)	10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+ / 17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
AFMETINGEN EN GEWICHT	
Fysieke afmetingen (b x d x h)	1.017 (b) x 702 (d) x 344 (h) mm Gewicht: ca. 44 kg (exclusief verbruiksmaterialen en printerstandaard) Hoofdunderdeel met een open mand en een printerstandaard: 1.017 (b) x 870 (d) x 991 (h) mm; Mand gesloten: 1.017 (b) x 751 (d) x 991 (h) mm Gewicht: ca. 54 kg (exclusief verbruiksmaterialen)

PRINTERMODEL	imagePROGRAF iPF6400SE
MEEGELEVERDE SOFTWARE	Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, Optimised Driver for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (alleen Windows), Print Plug-in voor Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (alleen Windows), Direct, Print & Share (alleen Windows)
VOEDINGS- EN BEDRIJFSVEREISTEN	
Voeding	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Energieverbruik	In bedrijf: 100 W of minder Uitgeschakeld (standby): 0,5 W of minder
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15 - 30°C, 10 - 80% (zonder condensatie)
Geluidsniveau (circa)	In bedrijf: 49 dB (A) of minder Standby: 35 dB (A) of minder Geluidsintensiteit: 6,4 Bels Gebaseerd op ISO 7779
Voorschriften	Europa: CE-markering, Duitsland: TUV-markering, Rusland: EAC Andere landen: CB-certificering
Milieu-certificaten	International Energy Star Program (WW), RoHS-richtlijn
OPTIES	
Printerstandaard	ST-29
Rolhouderset	RH2-25
VERBRUIKSMATERIALEN	
Inkttanks	130 ml: PFI-106 BK / MBK / M / C / Y / R 300 ml: PFI-206 BK / MBK / M / C / Y / R
Printkop	PF-05
Onderhoudscassette	MC-16

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon.
Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product.
De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.™ en ©: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Supplies aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitlijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media.

Originale Canon inktcartridges worden samen met Canon grootformaat printers ontwikkeld als een belangrijk onderdeel van het printstelsel van grootformaat printers. De geavanceerde technologie die door onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten wordt verkregen, wordt in deze inktcartridges opgenomen. Voor het optimaal presteren van Canon grootformaat printers wordt het gebruik van originele Canon inktcartridges aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl