

Produceer levendige, opvallende posters en point-of-sale displays op grote schaal met deze 44" printer met 6-kleuren inksysteem op pigmentbasis

iPF8400SE

you can

Creëer opvallende posters en displays met het 6-kleuren LUCIA EX inksysteem op pigmentbasis, dat een rode inkt bevat voor levendige, duurzame resultaten.

44 INCH
2.400 X 1.200 DPI
LUCIA EX 6 KLEUREN
'HOT SWAP' INKTTANKS
ECONOMY PRINTMODUS
POSTERARTIST LITE
NORMAAL PAPIER A0 IN 56 SECONDEN
PRINTEN ZONDER WITRAND



iPF8400SE

Belangrijkste kenmerken:

- Creëer duurzame posters en point-of-sale displays met het 6-kleuren LUCIA EX inksysteem op pigmentbasis
- Verkrijg levendig rood en oranje met een extra rode inkt unit
- Behoud consistente productiviteit tijdens grootschalig printen, met 'Hot Swap' inktanks van 330 ml en 700 ml die vervangen kunnen worden terwijl het systeem print
- Print in snelmodus, om de tijd voor de productie van die urgente poster tot een minimum te beperken
- Gebruik de gebundelde PosterArtist Lite software en Microsoft Office print plug-in om eenvoudig opvallende grootformaat posters te creëren
- Print eenvoudig in meerdere formaten, van General Graphics tot CAD- en GIS-tekeningen, met Direct Print & Share functionaliteit

Technische gegevens: imagePROGRAF iPF8400SE

PRINTERMODEL	imagePROGRAF iPF8400SE
TECHNOLOGIE	
Printertype	6-kleuren - 44" / 1.117,6 mm
Printtechnologie	Canon Inkjet on-demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x1 printkop)
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 - BK / MBK / M / C / Y / R - 2.560 spuitopeningen voor elke kleur
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Afstand spuitopeningen	1.200 dpi x 2
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder
Inktdruppelgrootte	4 picoliter
Inktcapaciteit	Geleverd met startinkt: 330 ml - BK / MBK / M / C / Y / R Standaard inkt: 330 ml of 700 ml - BK / MBK / M / C / Y / R
Inktsoort	Pigmentinkt: LUCIA EX 6 kleuren: BK / MBK / M / C / Y / R
Printercompatibiliteit	Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32-/64-bit), Server 2012 (64 bit), Macintosh OSX 10.6.8 - OS10.9.x
Printertalen	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Standaard interfaces	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 Base-T/TX
Buffer RAM	384 MB
PRINTSNELHEID (A1, Full Colour Image)	
Printsnelheid (normaal papier)	56 sec. (economische snelmodus) 3 min. 5 sec. (standaardmodus)
Printsnelheid (gecoat papier)	1 min. 42 sec. (economische snelmodus) 3 min. 5 sec. (standaardmodus)
Printsnelheid (glanzend fotopapier)	3 min. 5 sec. (economische snelmodus) 6 min. 8 sec. (standaardmodus)
PAPIER-VERWERKING	
Breedte printmedia	Papierrol: 254 - 1.117,6 mm Losse vellen: 203,2 - 1.117,6 mm
Dikte printmedia	Papierrol: 0,07 - 0,8 mm Losse vellen: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printlengte	203,2 mm (8 inch)
Maximale printlengte	Papierrol: 18 m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m
Marges (Boven, Onder, Zijkanten)	Aanbevolen gebied: Papierrol - Boven: 20 mm, Onder: 5 mm, Zijkanten: 5 mm Losse vellen - Boven: 20 mm, Onder: 23 mm, Zijkanten: 5 mm
	Printvlak: Papierrol - Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Zijkanten: 5 mm Papierrol printen zonder witrand - Boven: 0 mm, Onder: 0 mm, Zijkanten: 0 mm Losse vellen - Boven: 5 mm, Onder: 23 mm, Zijkanten: 5 mm
Max. diameter medirol	150,0 mm
Papierinvoermethode	Rol invoer: Een rol, laden aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde Handmatige invoer: Laden aan voorzijde, één vel, uitvoer aan voorzijde
Breedte printen zonder witrand (alleen rollen)	515 mm (JIS B2), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
AFMETINGEN EN GEWICHT	
Fysieke afmetingen (b x d x h)	Hoofdunderunit met printerstandaard en mand: 1.893 (b) x 971 (d) x 1.144 (h) mm Hoofdunderunit met printerstandaard en mand gesloten: 1.893 (b) x 734 (d) x 1.144 (h) mm Gewicht: ca. 117 kg (exclusief verbruiksmaterialen)

PRINTERMODEL	imagePROGRAF iPF8400SE
MEEGELEVERDE SOFTWARE	Canon Printer Driver, Status Monitor, Free Layout & iR Enlargement Copy, Optimised Driver for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (alleen Windows), Print Plug-in voor Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (alleen Windows), Direct, Print & Share (alleen Windows)
VOEDINGS- EN BEDRIJFSVEREISTEN	
Voeding	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Energieverbruik	In bedrijf: 190 W of minder Uitgeschakeld (standby): 0,5 W of minder
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15 - 30°C, 10 - 80% (zonder condensatie)
Geluidsniveau (circa)	In bedrijf: 50 dB (A) of minder Standby: 35 dB (A) of minder Geluidsintensiteit: 6,8 Bels Gebaseerd op ISO 7779
Voorschriften	Europa: CE-markering, Duitsland: TÜV-markering, Rusland: EAC Andere landen: CB-certificering
Milieu-certificaten	International Energy Star Program (WW), RoHS-richtlijn
OPTIES	
Rolhouderzet	RH2-44
VERBRUIKSMATERIALEN	
Inkt tanks	330 ml: PFI-306 BK / MBK / C / M / Y / R 700 ml: PFI-706 BK / MBK / C / M / Y / R
Printkop	PF-05
Cutter Blade	CT-06
Onderhoudscassette	MC-08

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon.
Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product.
De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.™ en ©: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Supplies aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitlijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media.

Originale Canon inktcartridges worden samen met Canon grootformaat printers ontwikkeld als een belangrijk onderdeel van het printstelsel van grootformaat printers. De geavanceerde technologie die door onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten wordt verkregen, wordt in deze inktcartridges opgenomen. Voor het optimaal presteren van Canon grootformaat printers wordt het gebruik van originele Canon inktcartridges aanbevolen.




Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl